



Produkt-Information

5W-30 Super-Motorenöl synthetisch für VW Longlife III

Hochleistungsmotorenöl mit Kraftstoffeinsparung für moderne PKW-Motoren neuester Technologie. Zugeschnitten auf VW Motoren, die u.a. den VW-Normen 504.00 und 507.00 genügen.

Der technologische Fortschritt in der Automobilindustrie bietet neue Motoren mit geringem Kraftstoffverbrauch, abgasarmen Betrieb und geringem Wartungsbedarf. Entsprechend diesen Vorteilen sind extrem leistungsfähige Motorenöle erforderlich die einen sicheren Betrieb bei mechanisch anspruchsvollen Triebwerken und Ölwechselintervallen von bis zu 50.000 Kilometer bzw. 2 Jahren gewährleisten. Der niedrige Aschegehalt gewährleistet den Einsatz in Fahrzeugen mit und ohne DPF (Diesel-Partikel-Filter)

5W-30 Super-Motorenöl synthetisch für VW Longlife III wurde für VW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Longlife Service entwickelt und erfüllt sowohl die Anforderungen der VW-Norm 504.00 als auch die VW Norm 507.00.

5W-30 Super-Motorenöl synthetisch für VW Longlife III verlängert die Standzeit von Abgasnachbehandlungssystemen. Und eignet sich sowohl für die Erstbefüllung von VW Fahrzeugen als auch für den späteren Serviceeinsatz.

5W-30 Super-Motorenöl synthetisch für VW LL III verfügt über folgendes Leistungsprofil:

- ACEA: A3/B4-04

Unter anderer Bezeichnung freigegeben für:

- VW **504.00 / 507.00**
- Mercedes Benz **229.51**
- BMW **LongLife-04**

5W-30 Super-Motorenöl synthetisch für VW Longlife III überdeckt alle vorangegangenen VW - Spezifikationen:

- | | | | | | |
|---|---|------------------|---|---|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● VW 500.00 ● VW 501.00 ● VW 502.00 ● VW 503.00 ● VW 503.01 | } | VW 504.00 | <ul style="list-style-type: none"> ● VW 505.01 ● VW 505.00 ● VW 506.00 ● VW 506.01 | } | VW 507.00 |
|---|---|------------------|---|---|------------------|

siehe Ausnahmen!

Achtung Ausnahmen:

In allen VW Motoren einsetzbar **außer:** 3- und 4 Zylinder Pumpe Düse Motoren ohne Long-Life Service, sowie R5-und V10-TDI Pumpe Düse Motoren mit und ohne LongLife-Service. (wie z.B. in Phaeton und Touareg.)





Produkt-Information

- 2 -

Somit ist 5W-30 Super-Motorenöl synthetisch für VW Longlife III das ideale Produkt zur Sortenrationalisierung.

- ◆ Verringert Aschebildung im Partikelfilter und spart Kraftstoff.
- ◆ Verlängert die Lebensdauer des Partikelfilters.

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Dichte bei 15 °C	Viskosität bei			Flamm-punkt	Pourpoint	Viskositäts-Index
		-30°C	40 °C	100 °C			
DIN Test	51 757	51 377	51 562	51 562	ISO 2592	ISO 3016	ISO 2909
Einheit	g/ml	mPas	Mm ² /s	mm ² /s	°C	°C	-
Wert	0,85	<6600	73,4	11,9	200	-33	160

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und ständiger Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Für angegebene Kenndaten gelten Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens. Vorherige Ausgaben sind ungültig und zu vernichten.

