

Véhicule		CONFIDENTIEL RENAULT					
VIN	Immat.	Type/N° Fab	Modèle	Version	Date liv.	Km	
VF1CNCA		CN0A / Y408205	TWINGO II	AUT 12H E4		1	

### Valeurs d'entretien

### Detail Entretien

KM / Miles

### PROGRAMME D'ENTRETIEN DE VOTRE VEHICULE

OPERATIONS A REALISER AU PREMIER DES 2 TERMES ATTEINTS :

Tous les :(km) Ou

à :

Le respect du programme d'entretien, des périodicités et normes des produits et ingrédients est obligatoire pendant la période de garantie et s'applique au pays de vente de votre véhicule. En dehors du pays d'origine, veuillez consulter un représentant de la marque.

		1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	11 ans	12 ans
Révision Renault	30000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Remplacement filtre habitacle	30000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Remplacement filtre à huile	30000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vidange huile moteur	30000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Remplacement bougies d'allumage	60000												
Remplacement filtre à air	60000				•				•				•
Contrôle et dépolissage garnitures frein à tambours	90000												
Remplacement liquide de frein	120000				•				•				•
Remplacement liquide de refroidissement	120000				•				•				•
Remplacement courroie d'accessoires et galets	120000						•						•
Remplacement courroie de distribution et galets	120000						•						•


LA REVISION COMPREND LA VIDANGE, LE REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE ET LES OPERATIONS SUIVANTES :

Contrôle anticorrosion	Contrôle signalisation et éclairage intérieur / extérieur
Contrôle et graissage serrure de capot	Contrôle état pare-brise et rétroviseurs
Contrôle ligne d'échappement	Contrôle balais d'essuie vitres et niveau de liquide lave vitres
Contrôle niveaux, état et étanchéité circuit de refroidissement	Contrôle présence étiquettes d'air-bag et de compartiment moteur
Contrôle niveaux, état et étanchéité circuit de frein/embrayage	Contrôle batterie avec outil de test
Contrôle état et étanchéité soufflets / silentblocs / rotules / amortisseurs	Contrôle calculateurs avec outil de diagnostic
Contrôle état et pression des pneus et système de secours	Contrôle fonctionnement voyants d'alerte tableau de bord
Contrôle présence bouchons de valves des roues	Réinitialisation afficheur d'autonomie vidange/entretien
Contrôle usure plaquettes et disques de frein	Documentation et mise en place étiquette d'entretien

Important : Le constructeur préconise d'adapter la fréquence de remplacement de certaines pièces ou fluides impactés par des conditions particulières d'utilisation. Veuillez vous reporter à la fiche annexe pour connaître leurs détails

Lorsque les révisions Renault sont espacées de 2 ans, une visite intermédiaire non obligatoire est conseillée : Révision Intermédiaire Renault

**FLUIDES : Veuillez respecter rigoureusement les préconisations du constructeur**

HUILE MOTEUR		Le constructeur préconise :  	LIQUIDE DE FREIN	
Norme	RN 0700		Type	DOT 4, ISO CLASS 6, NORME RENAULT: 03-50-006
Capacité moyenne du moteur :	4.00Litres		Type	
<b>Grades à utiliser selon la température extérieure :</b>			<b>LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT</b>	
Supérieure à :	-20 °C	10W40	Type	GLACEOL RX type D
	-25 °C	5W40,5W30		
	-30 °C	0W40,0W30		

**Le constructeur interdit l'ajout d'additif dans l'huile moteur pendant la période de garantie et le déconseille au-delà de cette période.**